

## Неисправность:

При резке кабеля приходится прилагать большое усилие к рукояткам, либо невозможно создать необходимое усилие вручную.

## Возможные причины:

- Выбранная марка кабеля не соответствует техническим характеристикам инструмента
- Износ режущих кромок лезвий

## Необходимые инструменты и приспособления:

- набор ключей
- набор шестигранников
- кольцо-съемник
- тонкая шлицевая отвертка
- смазка (литол)
- любая промывочная жидкость (нефрас, бензин и т.д.)
- ветошь
- фрезерный станок с ЧПУ и плоскошлифовальный станок



## Последовательность операций:

Для устранения данного вида неисправности Вам понадобится специализированное оборудование, но далеко не у каждого оно есть под рукой. Поэтому есть два выхода из данной ситуации:

- 1.** Замена вышедшего из строя лезвия.  
Последовательность операций смотрите в описании неисправности «Ножницы останавливаются на середине реза или проскальзывает подвижная рукоятка».
- 2.** Разборка инструмента (см. «Ножницы останавливаются на середине реза или проскальзывает подвижная рукоятка») и заточка лезвий на специализированном оборудовании.

В этом случае сначала затачивается профиль лезвия на ЧПУ, а потом шлифуется тыльная сторона.

Если же у Вас нет фрезерного станка с ЧПУ, его может заменить сверлильный станок, но будет необходимо изготовить специальные насадки.

Однако, при использовании сверлильного станка следует учитывать, что углы заточки лезвий уже не будут соответствовать допускам, поэтому нет гарантии, что лезвие будет хорошо работать. А вот без шлифовки уже никак не обойтись.

Оптимальный вариант решения данной проблемы – заменить лезвия или обратиться в сервисный центр.

---

Если не получается произвести ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр «КВТ».

Адрес: 111525, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.11 стр.18

Телефон: (495) 660-53-35

E-mail: [dolgushin-v-v@yandex.ru](mailto:dolgushin-v-v@yandex.ru)

---