

ПАСПОРТ**Металлорукав из нержавеющей стали в морозоустойчивой ПВХ изоляции
с протяжкой и без протяжки МРПИнг (INOX) «NORD».**

ТУ	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
Бренд	Fortisflex
Гарантийный срок эксплуатации	Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте www.fortisflex.ru
Климатическое исполнение	B5
Материал	Нержавеющая сталь
Материал покрытия	Морозоустойчивый самозатухающий ПВХ не поддерживающий горения
Температура эксплуатации, °С	от -60... +75 °С
Температура монтажа, °С	от -40 °С
Степень защиты	IP65
Инструкция по монтажу	Информация о правилах монтажа размещена на сайте www.fortisflex.ru

Наименование показателю согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Внешний вид должен соответствовать образцам	Соответствует
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69	Соответствует
Правильность оформления этикетки	Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика.	Соответствует

Заключение о качестве: Соответствует ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

Генеральный директор



А. Е. Гуркин