

ПАСПОРТ**Площадки монтажные самоклеящиеся ПМО.**

| | |
|-------------------------------|---|
| Бренд | Fortisflex |
| Гарантийный срок эксплуатации | Информация о сроках гарантийного хранения, эксплуатации размещена на сайте www.fortisflex.ru |
| Климатическое исполнение | У1.2 |
| Материал | Полиамид |
| Температура монтажа, °С | от 0... +60 °С |
| Температура эксплуатации, °С | от -20... +65 °С |
| Цвет | Белый, чёрный |
| Инструкция по монтажу | Информация о правилах монтажа размещена на сайте www.fortisflex.ru |

| Наименование показателю согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|--------------------------------------|--|---------------|
| Проверка внешнего вида | Внешний вид должен соответствовать образцам | Соответствует |
| Условия транспортирования и хранения | Условия транспортирования и хранения казаных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды – по группе 4 ГОСТ 15150-69 | Соответствует |
| Правильность оформления этикетки | Размер потребительской, транспортной упаковок, а также количество упакованных изделий может меняться в зависимости от типоразмера, объема партии и условий транспортирования на усмотрение поставщика. | Соответствует |

Заключение о качестве:

Генеральный директор



А. Е. Гуркин